



ISO PAINT
NORDIC^{®/s}

▶ ISONIT KATTOMAALI BETONITIILIKATOILLE

Varmista tiilikaton toiminnallisuus markkinoiden johtavalla kattomaalilla.

Isonit täyttää ammattilaisten sekä testilaboratorioiden korkeimmatkin laatuvaatimukset (DIN- ja EN-standardit) ja on markkinoiden ensimmäinen CE-merkitty tiilikattomaali. Tuote on kehitetty vuosikymmenien kokemuksella ja Isonit perustuu optimoituihin yhdistelmään nano-polyuretaani- ja 100 % akrylaattipolymeereja, jotka antavat tuotteelle erinomaisen imeytyvyyden, tarttuvuuden, elastisuuden (197 %) sekä parhaan mahdollisen UV-suojan (UVA ja UVB) sään rasituksia vastaan. Vesiohenteinen ja täysin myrkytön Isonit kuivuu nopeasti käsiteltyyn pintaan ja muodostaa hengittävän mutta täydellisesti vettä eristävän uuden pintakerroksen tiilelle.

ISONIT TEKNISET TIEDOT:

Levitysmenetelmät: Korkeapaineruisku, tela tai pensseli. **Ohentaminen:** Vesi, 1. kerros 10–20 %. **Käyttölämpötila:** Vähintään 8 °C. **Riittoisuus:** 2–3 m²/litra. **Kiiltoaste:** Himmeä (GL12). **Kuivumisaika:** 1–2 h (20 °C:ssa ja 60 % suht. kosteus). **Työkalujen puhdistus:** Vesi. **Varastointi:** Kuivassa ja lämpimässä. **Värit:** Musta, tumma antrasiitti harmaa, antrasiitti harmaa, betonin harmaa, tummanruskea, oxide-punainen, tupapunainen, tiilenpunainen ja R728 punainen. Tiedustele muita värejä Iso Paint -urakoitsijaltasi.

Isonit uudistaa katon teknisen toimivuuden ja visuaalisen ulkonäön vuosiksi ja vuosikymmeniksi eteenpäin. Kertaalleen käsitelty katto voidaan huoltomaalata uudelleen 10–25 vuoden päästä ensimmäisestä maalauksesta. Isonit perusvärit on esitelty viereisellä sivulla, ja niiden lisäksi voit tiedustella erikoissävyjä omalta urakoitsijaltasi!

Isonit-kattopinnoitetta voidaan käyttää myös peltikatoilla tai katon pellityksissä yhdessä Metal Primer WB-pohjusteen kanssa, joka sisältää laadukkaat ja tarvittavat ruosteenestolisäaineet suojaamaan pinnoitettavaa alustaa.

Esimerkki Yritys Oy

040 123 4567
info@yritys.fi
Esimerkkikatu 1
00100 ESIMERKKI
www.yritys.fi

Isonit



Tuote:

Vettä hylkivä, 100 % akrylaattipohjainen (vesiohenteinen) tuote. Erittäin peittävä ja nopeasti kuivuva. Käytetyin ammattituote tiilikatoille Pohjoismaissa.



Käyttö:

Kattopinnoite tiilikatoille sekä erillisen pohjusteen kanssa muille katemateriaaleille.



Hyödyt:

UV-säteilyä ja säätä kestävä. Hengittävä. Vettä ja likaa hylkivä sekä 197 % elastinen.

Käsiteltävä pinta tulee aina käsitellä Iso Paintin A-Clean -tuotteella sammaleen, sienirihmaston ja muun kasvuston poistamiseksi alustalta.

Tutustu tuotteen käyttöohjeeseen huolellisesti ennen käyttöä.

