

ISO RustConverter



Tuotekuvaus

ISO Rust Converter on vesipohjainen pohjuste, joka sisältää tanniinihappoa ja orgaanipolymeerin. Tanniinihappo reagoi ruosteen kanssa ja muuntaa sen kemiallisesti tannaatiksi, mustaksi aineeksi. Orgaanipolymeeri muodostaa tämän päälle suojaavan pohjustekerroksen.

ISO Rust Converter ei poista ruostetta vaan reagoi kemiallisesti ruosteen kanssa muodostaen reagoimattoman mustan aineen, joka hävittää ruosteen ja estää sen muodostumista uudelleen ja jonka päälle voidaan maalata. Kemiallinen reaktio muuttaa ruosteen pysyväksi polymeeripinnoitteeksi jolloin se toimii erinomaisena pohjusteena päälle tulevalle maalille.

ISO Rust Converterilla käsitellyt pinnat tulee maalata kahteen kertaan parhaan mahdollisen suojan saamiseksi.

Käyttöohje



ISO Rust Converter voidaan käyttää kaikilla metallipinnoilla ja se on hyvä ratkaisu ruosteen pysäyttämiseksi ennen maalausta. Poista irtoava ruoste pinnasta teräsharjalla, vasaralla tai hiekkapaperilla. Irtonainen ruoste on poistettava mekaanisesti, sillä se ei anna riittävää tartuntaa. Kaikkea ruostetta ei kuitenkaan tarvitse poistaa, sillä ISO Rust Converter tarttuu ruosteeseen kemiallisesti ja peittää sen.

Aine levitetään pensselillä tai telalla. Voidaan myös ruiskuttaa käyttämällä korkeapaineruiskua. Se tarttuu ruosteettomille pinnoille mutta ei muodosta ruostetta estävää kerrosta näissä kohdissa. Useimpiin kohteisiin joissa käytetään ISO Rust Converteria riittää yksi kerros. Tarvittaessa voidaan levittää toinen kerros.

ISO Rust Converter ei läpäise rasvaa eikä öljyä, joten pinta on puhdistettava huolellisesti ennen levitystä ja annettava kuivua hyvin.

Tekniset tiedot



Tiheys: 1 kg/l. **Ulkonäkö:** Sininen neste. **Levitystapa:** Pensseli, tela tai korkeapaineruisku. **Välineiden puhdistus:** Vesi ja saippua. **Riittoisuus:** 10–15 m²/l. **Kuivumisaika:** Noin 1 tunti. **Varastointi:** Kuivassa ja lämpimässä tilassa, pidettävä pois lasten ulottuvilta. **VOC:** Enintään 140 g/l (Cat A/i).

Edut

Pysäyttää ruostumisreaktion.

Muodostaa erinomaisen tarttuvan pinnan itse pinnoitteelle.

Ympäristöystävällinen.

Maahantuonti, myynti ja markkinointi:



Composite Source Oy
Myynti: 040 683 0340
Toimisto: 050 917 4408
www.composite-source.com
www.isopaint.fi

Iso Paint Nordic A/S
Tvaervej 8
6640 Lunderskov
Denmark

Phone +45 7633 3114
Fax +45 7633 3115

mail@isopaint.com
www.isopaint.com



ISO PAINT NORDIC